



04

整地機械

技

道路機械

モーターグレーダ



メーカー		コマツ		
型式		GD405A-3		
総重量		kg	9,820	
前輪／後輪荷重		kgf	2,950/6,850	
寸法	全長 × 全幅 × 全高 (キャブ上面)		mm	6,960×2,115×3,165
	軸距		mm	5,000
	タンデムホイール中心距離		mm	1,335
定格出力		kw {PS}	92 {125}	
ブレード長さ		mm	3,100	
最小旋回半径		m	5.7	
アーティキュレート角度		度	27	
性能	速度	前進 (速度段／最高速度)	km/h	4 速 / 48.0
		後進 (速度段／最高速度)	km/h	2 速 / 25.3
ブレード装置	変速形式		トルコン付多軸式自動変速	
	速度段		前進 4 段 後進 2 段	
	ブレード形式		1 重側刃付箱型	
	ブレード寸法 (長さ × 高さ)		mm	3,100×530
ブレード切削角度		度	33 ~ 81	

油圧シヨベル

アタッチメント類

ブルドーザ・運搬機

道路機械

コンプレッサ
エア工具

発電機・溶接機

車両
(高所作業車含む)

小型機械・工具類

環境保全機器

ハウストイレ・備品

足場仮設

レンタルガイド