



クラス呼称			0.4	0.5	
メーカー			ヤンマー		コベルコ
型 式			V3-5	V4-5D	LK50Z-3
バケット 角度	前傾（最高位置）	度	45	45	45
	後傾（走行姿勢）	度	50	50	55
アーティキュレート角度（左右）		度	40	40	40
運転質量	標準仕様	kg	2,500	3,020	3,095
	キャノピ仕様	kg	2,580	3,100	3,200
	キャブ仕様	kg	2,710	3,230	3,320
機体質量	標準仕様	kg	2,500	3,000	2,630
エンジン	名称		3TNV84	4TNN88	ヤンマー 3TNV84T
	種類		直接噴射式 ターボ付 ディーゼル	—	直接噴射式 ターボ付 ディーゼル
	総排気量	ℓ	1,496	2,190	1,496
	定格出力 kW/min ⁻¹ {PS/rpm}		21.1/2,500 {29/2,500}	26.9/2,500 {37/2,500}	27.4/2,500 {37.3/2,500}
	最大トルク kW/min ⁻¹ {PS/rpm}		124/1,500 {12.6/1,500}	—	124/1,500 {12.6/1,500}
バッテリー		V・A・h	12-55	—	12-55
燃料タンク容量		ℓ	45	45	42
走行駆動形式			4 輪駆動	4 輪駆動	4 輪駆動
ブレーキ	走行		湿式多板 ディスク	湿式多板 ディスク	湿式 ディスク
	駐車		湿式多板 ディスク	湿式多板 ディスク	湿式 ディスク
タイヤショベル（ホイールローダー）			12.5/70 16-6PR	15.5/60 18-8PR	15.5/60- 18-8PR